



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 109 P

Низкотемпературная сплит-система **POLAIR SB 109 P** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/split-sistema-nizkotemperaturnaia-polair-sb-109-p/>

Цена: 151974.00 руб.



Характеристики

Тип	низкотемпературная
Шаг ребер	3,6 мм
Хладагент	R404
Напряжение	220 В
Конденсатор	Шаг ребер 3,2 мм Поверхность: 6,25 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

	Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 600 м3/час
Поверхность	4,63 м2
Электрокабель	Внешний силовой 2х 1,5 + 1х 1,5 Силовой соединительный: 4х 1,5 + 1х 1,5 Соединение датчиков: 3х 0,75 Дистанционная клавиатура: 2х 0,75
Внешний силовой	2х 1,5 + 1х 1,5
Воздухоохладитель	Шаг ребер 3,6 мм Поверхность: 4,63 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 600 м3/час
Диаметр крыльчатки	200 мм
Габариты в упаковке	710x877x916 мм
Производительность	600 м3/час
Соединение датчиков	3х 0,75
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Мощность вентилятора	0,018 кВт / 2600 об/мин.
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	704 мм
Ширина внешнего блока	525 мм
Вес общий (с упаковкой)	91 кг
Потребляемая мощность	1.2 кВт
Глубина внешнего блока	315 мм
Вес общий (без упаковки)	63 кг
Силовой соединительный	4х 1,5 + 1х 1,5
Дальность струи воздуха	4 м

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Количество вентиляторов	1
Высота внутреннего блока	278 мм
Ширина внутреннего блока	650 мм
Дистанционная клавиатура	2х 0,75
Глубина внутреннего блока	504 мм
Диаметр всасывающей трубки	12 мм
Диаметр нагнетательной трубки	8 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.