



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Настенная сплит-система Daikin FAQ71B / RR71BW1

Настенная сплит-система **\*\*DaikinFAQ71B / RR71BW1\*\*** предназначена для создания комфортных климатических условий в магазинах, офисных и промышленных помещениях. Кондиционер не только охлаждает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

### **\*\*Особенности:\*\***

- \* Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- \* Вентиляция без охлаждения
- \* Вертикальный и горизонтальный автосвинг распределяет

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/nastennaia-split-sistema-daikin-faq71b-rr71bw1/>



Цена: 253490.00 руб.

### Характеристики

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| EER        | 2,68 / 2,81           |
| Цвет       | белый                 |
| Газовые    | 15,88 мм              |
| Хладагент  | R410a                 |
| Жидкостные | 9,52 мм               |
| Напряжение | Внутренний блок 220 В |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                                             |                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                             | Наружный блок: 380 В                    |
| Наружный блок                                               | 380 В                                   |
| Вес (внеш. блок)                                            | 81 кг                                   |
| Расход воздуха                                              | 900 / 1140 м3/ч                         |
| Вес (внутр. блок)                                           | 13 кг                                   |
| Внутренний блок                                             | 220 В                                   |
| Режим вентиляции                                            | True                                    |
| Высота (внеш. блок)                                         | 770 мм                                  |
| Площадь помещения                                           | 70 м2                                   |
| Ширина (внеш. блок)                                         | 900 мм                                  |
| Высота (внутр. блок)                                        | 290 мм                                  |
| Глубина (внеш. блок)                                        | 320 мм                                  |
| Ширина (внутр. блок)                                        | 1050 мм                                 |
| Глубина (внутр. блок)                                       | 230 мм                                  |
| Мощность охлаждения                                         | 7.1 кВт                                 |
| Страна-производитель                                        | Япония                                  |
| Диаметр труб хладагента                                     | Жидкостные 9,52 мм<br>Газовые: 15,88 мм |
| Энергопотребление в год                                     | 1265 / 1325 кВт/ч                       |
| Макс. уровень шума (внеш. блок)                             | 53 дБ                                   |
| Макс. уровень шума (внутр. блок)                            | 43 дБ                                   |
| Уровень шума внутреннего блока                              | мин. 37 дБ                              |
| Максимальная длина трубопровода                             | 70 м                                    |
| Допустимая температура окруж. среды                         | от -15 до 46 °С                         |
| Потребляемая мощность при охлаждении                        | 2.65 кВт                                |
| Максимальный перепад высот (внутренний блок выше наружного) | 30 м                                    |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.